



3 fokozatú hidrosztatikus hajtás



Motorteljesítmény max. 30 LE



ISEKI-ILS rendszer



## TH 4005 sorozat

Új dimenzió a funkcionalitás és teljesítmény terén



## MEGOLDÁS A NEHÉZ KOMMUNÁLIS FELADATOKHOZ

A 33 - 40 LE kategóriájú TH 4005 sorozat három új, összerék meghajtású kommunális traktorát 2011-ben mutatta be először az ISEKI.

Az új TH 4005 sorozat modelljei jelentősen továbbfejlesztett első futóművet, új kormányrendszert, valamint egy robusztus alvázmegerősítést kaptak. Ezek az új technikai megoldások elnyelik azokat az energiákat, amelyek nehéz front adapterekkel történő munkavégzés során egyébként a karosszériát és a vezetőt terhelnék.



Kerékkel együtt forduló első sárvédők.



Modell	TH 4295 AHL	TH 4335 AHL	TH 4365 AHL
Motor	ISEKI dízelmotor (Easy-Start System)		
Motorteljesítmény max.	33 LE	37 LE	40 LE
Motorteljesítmény (ECER24)	21 kW	25 kW	27 kW
Motor fordulatszám	2500 ford./perc	2600 ford./perc	2600 ford./perc
Lökettérfogat	1498 cm <sup>3</sup>	1498 cm <sup>3</sup>	1647 cm <sup>3</sup>
Hengerek száma	3		
Üzemanyagtartály	35 l		
Hajtómű	fokozatmentes hidrosztatikus hajtómű		
Sebességtartomány	3		
Menetvezérlés	2 egymás mellett elhelyezett pedál		
Tempomat	széria		
Max. sebesség előremenetben	0 - 30 km/h*		
Max. sebesség hátramenetben	0 - 20 km/h*		
ISEKI ILS-rendszer	széria		
Kardántengelyek (TLT)	hátsó- és alsó TLT széria / front TLT opció		
Lágy felfutás funkció (TLT)	függetlenül kapcsolható, széria		
Hidraulika			
Munkahidraulika	28 l/perc	29,2 l/perc	29,2 l/perc
Kormányhidraulika	11,9 l/perc	12,2 l/perc	12,2 l/perc
Összteljesítmény	39,9 l/perc	41,4 l/perc	41,4 l/perc
Szabványos hárompont emelő	Kat. 1		
Emelőerő a vonólapnál	1100 kg		
Kormányzás	teljesen hidraulikus		
Automatikus klímaberendezés	opció		
Vonószem	DIN 30-as vonószem, magasságban szerszámmentesen állítható		
Hossz	3095 mm		
Szélesség terepgumikkal	1180 mm		
Szélesség gyepekímélő gumikkal	1360 mm		



Opció: lehajtható kartámasz multifunkcionális elektro-hidraulikus vezérléssel - egy kézzel vezérelhető.



Külön kapcsolható lágy-felfutás funkció a kardántengelyekhez. A rendszer a TG 5000-es sorozatból származik és egyedülálló ebben a kategóriában.



Tetőbe integrált kiegészítő munkafényezőrók biztosítják a munkaterület optimális megvilágítását. Pollenszűrő gondoskodik a fülke tiszta levegőjéről.



A fülke alját borító gumiszőnyeg szigetel a zaj és a hideg ellen, és gondoskodik - elsősorban a téli munkavégzéseknél - a víz irányított kivezetéséről, csökkentve ezáltal a korrózió esélyét.

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!



**VárosKert Kft.**

H-2051 Biatorbágy  
Tormásrét u. 5/a.  
Tel.: +36 23 532 800  
Fax: +36 23 532 801  
E-mail: info@varoskert.hu  
Web: www.varoskert.hu



Készült: 2016.04.